

SJIII SERIES

MODEL	WORK HEIGHT	Raised Platform Height	Lowered Platform Height	O/A Width	O/A Length	Stowed Height Railings Up	Stowed Height Railings Down	% Gradeability Ω	CAPACITY LBS. (kg) Σ	PLATFORM SIZE (Inside Dimension)	TRAVEL SPEED (mph)	LIFT TIME (sec) †	WEIGHT LBS. (kg) Σ
-------	-------------	------------------------	-------------------------	-----------	------------	---------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

			C	O	M	P	A	C	T	S			
3215	21' (6.4m)	15' (4.6m)	34.5" (0.88m)	32" (0.81m)	70" (1.78m)	74" (1.88m)	60.1" OPT (1.53m)	23%	600 (272kg)	26" x 64" (66 x 1.63m)	2 (3.2km/h)	23	2400 (1089kg)
3219	25' (7.6m)	19' (5.8m)	39" (0.99m)	32" (0.81m)	70" (1.78m)	78.5" (1.99m)	64.5" OPT (1.64m)	23%	550 (249kg)	26" x 64" (66 x 1.63m)	2 (3.2km/h)	25	2580 (1170kg)

	C O N V E N T I O N A L S												
3220	26' (7.9m)	20' (6.1m)	38" (0.97m)	32" (0.81m)	91.5" (2.32m)	77.5" * (1.97m)	63.5" OPT (1.61m)	25%	900 (408kg)	28" x 84" (71 x 2.13m)	2 (3.2km/h)	33	3510 (1592kg)
3226	32' (9.8m)	26' (7.9m)	45" (1.14m)	32" (0.81m)	91.5" (2.32m)	84.7" * (2.15m)	70.6" * (1.79m)	25%	500 (227kg)	28" x 84" (71 x 2.13m)	2 (3.2km/h)	56	4135 (1880kg)
4620	26' (7.9m)	20' (6.1m)	38" (0.97m)	46" (1.17m)	91" (2.31m)	77" (1.96m)	63.4" OPT (1.61m)	25%	1300 (590kg)	42" x 84" (1.07 x 2.13m)	2 (3.2km/h)	32	4100 (1860kg)
4626	32' (9.8m)	26' (7.9m)	45" (1.14m)	46" (1.17m)	91" (2.31m)	84.5" (2.15m)	70.5" (1.79m)	25%	1000 (454kg)	42" x 84" (1.07 x 2.13m)	2 (3.2km/h)	55	4700 (2132kg)
4632	38' (11.6m)	32' (9.8m)	48.5" (1.23m)	46" (1.17m)	91" (2.31m)	88" (2.24m)	74" (1.88m)	25%	700 (318kg)	42" x 84" (1.07 x 2.13m)	2 (3.2km/h)	58	5100 (2313kg)
6826	32' (9.8m)	26' (7.9m)	50" (1.27m)	68" (1.73m)	99.5" (2.52m)	93.5" (2.37m)	78.5" (1.99m)	25%	1200 (544kg)	57" x 84" (1.45 x 2.13m)	2 (3.2km/h)	65	5380 (2440kg)
6832	38' (11.6m)	32' (9.8m)	55.5" (1.4m)	68" (1.73m)	99.5" (2.52m)	99" (2.51m)	84" (2.13m)	25%	850 (386kg)	57" x 84" (1.45 x 2.13m)	2 (3.2km/h)	60	5680 (2576kg)

- † Lift times with rated load
- Ω Gradeability calculated with 1 operator capacity
- * 3220 stowed height (railings up) 79.8" (2.02m)
- 3226 stowed height (railings up) 87" (2.21m)
- 3226 stowed height (railings down) 72.9" (1.85m)
- Σ Some capacities are reduced and overall machine weights increased when equipped with deck extensions - consult factory for details.

Models	Compacts		Conventionals						
	3215	3219	3220	3226	4620	4626	4632	6826	6832

STANDARD EQUIPMENT

Driveable at Full Height	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Positive Traction	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dual Holding Brakes	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Battery Charge Indicator	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Battery Level Indicator	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Low Voltage Battery Protection	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Color Coded and Numbered Wiring System	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Swing Out Trays, for Easy Access	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Proportional Control for Drive/Lift with Joystick Control	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tilt Alarm with Drive/Lift Cut Out	•	•	•	•	•	•	•	•	•
110V GFI AC Outlet on Platform	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DC Power (V DC / AH / # of Batteries)	24/220/4	24/220/4	24/220/4	24/220/4	24/220/4	24/220/4	24/220/4	24/250/4	24/250/4
Lanyard Attachments Points	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Forklift Pockets/Tie Downs/Lifting Lugs	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hydraulic Oil Level and Temperature Indicators	•	•	•	•	•	•	•	•	•
All Motion Audible Alarm	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Operator Horn	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Midrail Chain Entrance	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Top Railing with a Midrail & 6" (0.15m) Toeboard	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hourmeter	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Base Controls	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hinged Railing System	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Variable Front Wheel Hydraulic Drive	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Variable Rear Wheel Hydraulic Drive	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Freewheeling Valve	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pothole Protection	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Solid Rubber, Non-Marking Tires	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Foam Filled Tires	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3' (0.9m) Extension Deck	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4' (1.2m) Extension Deck	•	•	•	•	•	•	•	•	•

OPTIONAL EQUIPMENT

Flashing Light	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Shop AirLine to Platform	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Spring Loaded Half or Full Gate Entry**	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hinged Railing System	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5' (1.5m) Power Deck Extension	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6' (1.8m) Power Deck Extension	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EE Rating Package	•	•	•	•	•	•	•	•	•
800 Watt AC Generator	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Air Operation Package	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Non-marking Foam Filled Tires	•	•	•	•	•	•	•	•	•

** Full height gate not available with hinged railings on 32xx models